

# 8-1 数量総括

数 量 総 括 表

工 種	種 別	名 称	規格・寸法	単位	1号トンネル	2号トンネル	合計	摘 要
はく落対策工	はつり落とし、モルタル吹付工	はつり落とし	t=50を想定	m <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.0	
		モルタル吹付	t=50 特殊モルタル	m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.0	デンカPFモルタル デンカサブショットK
	裏面排水工	裏面排水材	モノドレンRB-3060	m	0.00	0.00	0.0	
	FRPメッシュ工	ハードメッシュ	50×50、難燃メッシュ付き	m <sup>2</sup>	106.9	0.0	106.9	
外力対策工	裏込注入工	セットフォーム工法	40倍発砲	m <sup>3</sup>	0.0	0.0	0.0	
		削孔・注入工	φ32	孔	0.0	0.0	0.0	
運搬処理工	コンクリート殻運搬			m <sup>3</sup>	0.0	0.0	0.0	A×0.05
	コンクリート殻処分			t	0.0	0.0	0.0	2.5t/m <sup>3</sup>

8-2 スパン別数量

1号トンネル

対策工		PS	S001	S002	S003	PE
はく落対策工	はつり落とし、モルタル吹付工 (m <sup>2</sup> )	× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		計	計	計	計	計
	裏面排水工 (m)	× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		計	計	計	計	計
	FRPメッシュ工 (m <sup>2</sup> )	× =	× =	× =	7.10 × 15.06 = 106.93	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		計	計	計	計 106.93	計
外力対策工	裏込注入工 (m <sup>2</sup> )					
		計	計	計	計	計

2号トンネル

対策工		PS	S001	S002	S003	PE
はく落対策工	はつり落とし、モルタル吹付工 (m <sup>2</sup> )	× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		計	計	計	計	計
	裏面排水工 (m)	× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		計	計	計	計	計
	FRPメッシュ工 (m <sup>2</sup> )	× =	× =	× =	× =	× =
		× =	× =	× =	× =	× =
		計	計	計	計	計
外力対策工	裏込注入工 (m <sup>2</sup> )					
		計	計	計	計	計